

## BM-964 高浓度臭氧分析仪



### 产品特点：

- \* 双光束 UV 光度计,长寿型汞灯源,质保期 3 年。
- \* 高精度, 误差小于 0.5%。
- \* 压力及温度补偿。
- \* 内置式气体过滤器。
- \* 可选配内置型气体吹扫装置。
- \* 控制自动归零用继电器接点。
- \* 错误警示：光度不足, 样品槽污染, 超出量程, 错误总结。
- \* 经面板按键或经计算机窗口软件设置功能。
- \* g/Nm<sup>3</sup>, %wt/wt 或 ppmv 单位显示。
- \* 压力单位以 bar, psi, Torr 或 MPa 显示。
- \* BMT-964 不含流量计与臭氧破坏器, 可国内配置。
- \* BMT-964BT 含流量计与臭氧破坏器。
- \* BMT-964C 含流量计与臭氧破坏器,并且具备自动校零功能。

## **BMT-964 台式高浓度臭氧分析仪的详细资料：**

台式臭氧分析仪（轻便可携）

测量范围：0~400 g/Nm<sup>3</sup>

显示器：16 字母背光液晶显示屏

紫外灯寿命：约 65,000 小时

显示单位：g/Nm<sup>3</sup>, %wt/wt, ppm, ppmv

浓度误差：最大 0.5%

再现性误差：最大 0.2%

反应时间：讯号输出 0.03 秒, 显示 0.3 秒

零点漂移：0.2 %/天（非累积性）

环境温度：0~50 °C（非凝结性）

取样流量：0.1~1 升/分钟

温度补偿：标准

压力补偿：至绝对压力 1.15 Bar

讯号输出：4~20mA（隔离,激活）0~10V（隔离）

浓度报警：高/低浓度报警

计算机接口：双向 RS232, 2400- 38400 Baud

供电：85- 264V, 15VA

尺寸：144 x 72 x 230 mm

重量：约 2.1 Kg

保修：3 年（非人为损坏）

制造商：德国 BMT

**淄博智普自动化科技有限公司**

**销售电话：400-696-2620 +86 13792166068 李经理**

**公司传真：+86-0533-6120898**

**电子邮件：zhiprer@163.com**

**公司网址：www.zhiprer.com**

**公司地址：山东省淄博市张店区西五路御景大厦 10F-36**

**生产地址：山东省淄博市张店区世纪路北首,济青高速北 800 米路东**